

PLD-1500P

PATÍN PERFIL BAJO LLANTAS POLIURETANO Y ACERO



www.multilift.com.mx

Estructura de acero.
Ruedas direccionales de **Poliuretano** y ruedas de carga de **Acero**.

Graseras de lubricación
en puntos clave.



Bomba hidráulica de una sola pieza que **maximiza eficiencia y productividad.**

Ruedas de carga de **Acero tipo Tándem.**

Maneral de operaciones con manija de **3 posiciones.**

Construcción **ultra reforzada.**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo: PLD-1500P

Capacidad: 1500 kg

Horquillas: 1220 X 685 mm (48" x 27")

Altura máxima: 140 mm (5.5")

Altura mínima: 50 mm (2")

Ancho de horquilla: 150 mm (5.9")

Ancho interior de horquillas: 385 mm (15.2")

Altura total con maneral: 1180 mm (46.5")


Peso: 85 kg

Pintura: Esmalte de alta resistencia

Ruedas: Poliuretano y Acero tipo Tándem

Largo Horquilla

1220 mm (48")



Ancho del Patín

685 mm (27")



Ancho Horquilla

150 mm (5.9")



Altura máxima

140 mm (5.5")



Altura mínima

50 mm (2")

