# **WSER-1250P**

**Apilador con Reach** 



#### **DISEÑO Y RENDIMIENTO**

Excelente para aplicaciones de manufactura y almacenamiento donde la utilización del espacio es indispensable.

#### PRODUCTIVIDAD GARANTIZADA

Su sistema de elevación, descenso y desplazamiento mejoran el rendimiento y reducen los ciclos de trabajo, contribuyendo directamente en los beneficios netos.

ergonomía y confort



Palanca de control ergonómico que contribuye a un confort excepcional para el operador.

controlador Curtis AC



Controlador CURTIS de corriente alterna que suaviza los movimientos y optimiza la operación.

alto rendimiento



Batería industrial de 24 volts. de ciclo profundo.

### ALCANCE INIGUALABLE



seguridad



Botón rojo de seguridad para evitar accidentes.

corriente alterna




Motor AC que no requiere de carbones o partes de desgaste. Freno electromecánico.

comodidad y desempeño



La plataforma abatible evita la fatiga del operador e incrementa considerablemente su rendimiento.



MODELO		۷	WSER-1250P 4.5 / 5.5	
Capacidad hasta de una altura de 3000 mm.		kg	1250	
Centro de carga	(C)	mm	400	
Altura máxima de levante	(h3)	mm	4500 / 5500	
Distancia de alcance de reach (tijera)	(14)	mm	500	
Largo de horquillas	(1)	mm	950	
Ancho de cada horquilla	(e)	mm	100	
Velocidad de levante con carga		mts./s	0.12 mts. / s	
Velocidad de desplazamiento con carga		Km/h	4.5 Km. / h	
Gradiente		%/m	5%x12m	
Radio de giro	(Wa)	mm	2050	
Ancho al exterior de patas estabilizadoras	(b1)	mm	1100	
Ancho de chasis	(b2)	mm	950	
Largo entre ejes:	(y)	mm.	1430	
Largo a la cara de horquillas	(12)	mm	1220	
Apertura mínima y máxima de horquillas	(65)	mm	AJUSTABLE	
Largo total con plataforma abatible abajo	(11)	mm	2550	
Altura del mástil contraído	(61)	mm	2225 / 2545	
Altura total con el mástil extendido	(h4)	mm	5620 / 6800	
Ancho de pasillos mínimo requerido tarima 1 metro x 1.20 metros	(Ast)	mm	2900	
Levante libre	(h2)	mm	1575/1825	
Capacidad de batería	AH		320	
Peso neto con batería		kg	1870 / 2070	

## **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**

CERTIFICADOS DE CALIDAD



